

旭格鋁窗 AWS 50 / AWS 60

Schüco Aluminium Window AWS 50 / AWS 60

旭格鋁窗系統
Schüco windows
AWS 50-MI
AWS 50
AWS 60

系統性能			Energy
標準斷熱設計	■	■	Thermally insulated
氣密性 Class 4	■	■	Air Permeability, security class 4
歐盟 DIN EN 12207 標準 (> 600 Pa)			in accordance with DIN EN 12207 (>600 Pa)
水密性 Class 9a	■	■	Watertightness, security class 9a
歐盟 DIN EN 12208 標準 (> 600 Pa)			in accordance with DIN EN 12208 (>600 Pa)
抗風壓能力 C5/B5	■	■	Windload Resistance, security C5/B5
歐盟 DIN EN 12210 標準 (> 3,000 Pa)			in accordance with DIN EN 12207 (>3,000 Pa)
隔音效果 SSK5	■	■	Noise Suppression, security SSK5
歐盟 DIN EN 20140 標準 (> 47dB)			in accordance with DIN EN 12207 (>47dB)
設計細節			Design
窗框深度 (厚度)	■	■	Basic depth
50 mm	■	■	50 mm
60 mm		■	60 mm
五金搭配	■	■	Fittings
旭格 AvanTec 或 TipTronic 電子控制隱藏式五金	■	■	Schüco AvanTec/Schüco TipTronic concealed
可變化設計選擇	■	■	Design options
內外雙色塗裝	■	■	Dual colour
使用方式	■	■	Areas of use
具有可搭配的鋁門系統	■	■	Compatible door system
可插入帷幕牆系統中		■	Facade insert unit
開啟方式	■	■	Opening types
平開、內開內倒、內倒	■	■	Side-hung (SH), turn/tilt (TT), bottom-hung (BH)
先倒後開式	■	■	Tilt-before-turn vent (TbT)
雙開式	■	■	Double-vent window
內倒橫拉窗	■	■	Tilt/slide
內倒式氣窗	■	■	Bottom-hung toplight
齊平的外觀	■	■	Flush-fitted as SH, TT, BH
外開式	■	■	outward opening
平開、上懸	■	■	Side-hung, top-hung window
水平或垂直轉軸	■	■	Horizontal/vertical pivot window
保安全功能	■	■	Security
旭格 AvanTec 侵入防護 Class 2 (歐盟 DIN V EN V 1627 標準)	■	■	Schüco AvanTec burglar-resistant, security class 2 (in accordance with DIN V EN V 1627)
旭格 AvanTec 侵入防護 Class 3 (歐盟 DIN V EN V 1627 標準)		■	Schüco AvanTec burglar-resistant, security class 3 (in accordance with DIN V EN V 1627)
旭格 TipTronic 侵入防護 Class 2 (歐盟 DIN V EN V 1627 標準)	■	■	Schüco TipTronic burglar-resistant, security class 2 (in accordance with DIN V EN V 1627)
關閉顯示面板	■	■	Monitoring of opening and closing, display
自動化功能	■	■	Automation
旭格 TipTronic 電子機械式平開內倒或外倒五金	■	■	Schüco TipTronic turn/tilt fitting
旭格 TipTronic 氣窗控制	■	■	Schüco TipTronic toplight drive
群組控制設定	■	■	Group control
自動化資訊匯流	■	■	Bus automation
自動夜間冷卻	■	■	Automatic night-time cooling
自動通風	■	■	Automatic ventilation
遠端遙控	■	■	Remote control



旭格 TipTronic 電子機械五金第一個可全以電動機械操作的門窗五金。擁有最少四處鎖點，並具有Class 2等級的防盜功能。

Schüco TipTronic

The first fully mechatronic turn/tilt fitting. Burglar resistant to security class 2 with at least four security locking points.



旭格 AvanTec 隱藏式五金隱藏式的五金機構，使門窗有著乾淨俐落的外觀。具有Class 2 到 3 等級的防盜功能。

Schüco AvanTec


This mechanical, concealed fitting offers the advantages of clear-cut styling. Burglar resistant to security classes 2 and 3.



旭格 FluorClean 與 PowClean 活性的自我清潔表面塗裝，降低維護的頻率與困難度。

Schüco FluorClean & PowClean

Active and passive self-cleaning for protection and preservation of aluminium surface finishes.



所有旭格研製的鋁合金、鋼構、塑鋼與太陽能系統，皆延續旭格一貫的結構完整度與高品質特色。旭格以追求完美、團隊合作與全方位組織的理念為基礎，塑造成功的企業形象。旭格藉由與麥凱倫一級方程式賽車團隊的合作，延續國際領導者的地位象徵。